



Pyrimo Hungária Kft.
1181 Budapest, Üllői út 465.
www.dinitrolautohaz.hu



ALGOREX Kühlerschutz - Fagyálló hűtőfolyadék

Az Algorex hűtőfolyadék etándiol (monoetilénglikol) bázisú, ideális korrózió és fagyvédő folyadék a legújabb motorfejlesztésekhez, alumínium ötvözetű motorokhoz is. Az ALGOREX hűtőfolyadék nitril, amin, foszfát, borat és szilikát mentes. Az ALGOREX fagyálló hűtőfolyadék kiváló minőségű adalékaival optimális korrózióvédelmet biztosít mindenféle hűtőrendszernek. Nem károsítja a gumitömítéseket és más műanyagokat. Magas hőleadásán keresztül egész évben hatékony védelmet biztosít, még erős igénybevétel esetén is.

Megfelel a BS 6580-1992 és AFNOR NFR 15-601-es szabványoknak és a VAG TL 774 C által támasztott követelményeknek. Újratöltés, vagy csere 2 év után ajánlott.

Kiszerelés: 5 l-es műanyag flakon

Technikai adatok:

Szín: kék

Állag: szirup szerű

Fajsúly: 1,13 g/cm³

PH érték: kb.: 8,1

Lobbanáspont: 111 °C

Forráspont: 160 °C

Alkalmazás:

Az Algorex hűtőfolyadék keverhető minden etándiol (monoetilénglikol) bázisú termékkel (a gyártók utasításait betartva). Ajánlott keverési arány: 1:1.

Figyelem: A keverékben a fagyálló aránya nem lehet kevesebb, mint 30 % és nem lehet több, mint 55 % (gyártó utasítása). Az optimális hatásfok eléréséhez és a kiváló minőség szavatolásához javasoljuk, hogy újratöltés előtt a komplett hűtőt eressze le, és öblítse ki, nem szükséges ezt elvégezni, ha hasonló fagyálló folyadék volt a rendszerben (a gyártók utasításait betartva).

Keverési táblázat:

FAGYÁSPONT	ALGOREX SF PLUS	DESZTILLÁLT VÍZ
- 20 °C	35 %	65 %
- 30 °C	45 %	55 %
- 40 °C	55 %	45 %

Minden technikai információ az elvégzett kísérletek, a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével történt. Különböző technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi adatok és ajánlások eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni az adott körülményekhez. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő tesztek a termék alkalmazása előtt a mindenkori követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket veszítik.



Pyrimo Hungária Kft.
1181 Budapest, Üllői út 465.
www.dinitrolautohaz.hu



Tárolás:

Hűvös, száraz helyen tartandó. Felbontás után az edényt alaposan zárja vissza a további használatig.

Figyelmeztetések: Lenyelve ártalmas. Súlyo szemirritációt okoz. Ismétlődő, vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket (vesét). Expozíciós út: lenyelés.

ADR: - UN: -

Egészségi és biztonsági adatok találhatóak a termék biztonsági adatlapján és címkéjén.

2020. november 10.

Minden technikai információ az elvégzett kísérletek, a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével történt. Különböző technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi adatok és ajánlások eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni az adott körülményekhez. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő teszteket a termék alkalmazása előtt a mindenkor követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket veszítik.