



Pyrmo Hungária Kft.  
1181 Budapest, Üllői út 465.  
[www.dinitrolautohaz.hu](http://www.dinitrolautohaz.hu)

2020.11.10.

## Hangszigetelő lap motortérbe ALU kasírozott

Zárt cellás habszivacs ALU kasírozott felülettel és öntapadó hátlappal, mely biztosítja a tökéletes tapadást. Kiváló hang- és hőszigetelő tulajdonságú. Alacsony káros anyag tartalmú, hidrolízis tűrő, halogén mentes habszivacs. Teljesíti a gépjárművekben előírt FMVSS 302 tűzvédelmi szabályt.

A termék hátlapja 1-2 cm-es közönként 1 cm széles, forró olvasztásos technikával ellátott ragasztó csíkokkal van ellátva, melyen szilikonos polietilén védőfilm található az anyag teljes felületén.

Ne tegye ki a terméket szélsőséges időjárási tényezőknek! Csak beltéri használatra javasolt.

Felhasználás:

Autók, gépek, berendezések hang- és hőszigeteléséhez ajánlott. Elsősorban járművek ajtókárpitja alá, tetőlemezekre ajánlott. Kiváló hőszigetelő tulajdonsága végett a motortér és a tűzfal hangszigetelésére is alkalmas.

Anyaga:	habszivacs ALU felülettel
Szín:	alumínium
Vastagság:	0,5 cm (+- 10%)
Felület:	öntapadós
Tárolás:	száraz, hűvös helyen (+10°C - +25C)
Kiszerezés:	100 x 50 x 0,5 cm / lap
Eltarthatóság:	24 hónap

Öntapadó réteggel ellátott termék esetén alkalmazási utasítás:

A ragasztandó felületnek mindig száraznak, tisztának és zsírmentesnek kell lennie. A tisztításhoz használjon benzint vagy etilalkoholt. Távolítsa el a védőréteget a ragasztóról és nyomja a felületre. Minél nagyobb a nyomás, annál jobb lesz a tapadás. A részeket óvatosan, teljes felületükön szorosan kell összepréselni. Optimális a felhasználás +15°C és +30°C között. Az alacsony hőmérséklet megnehezíti az alkalmazást, magasabb nyomóerő szükséges. Szobahőmérsékleten tárolható. Óvja UV sugárzás ellen.

Minden technikai információ az elvégzett kísérletek, a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével történt. Különböző technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi adatok és ajánlások eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni az adott körülményekhez. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő tesztek a termék alkalmazása előtt a mindenkori követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket veszítik.