



Pyrho Hungária Kft.
1181 Budapest, Üllői út 465.
www.dinitrolautohaz.hu

2020.11.10.

Hangszigetelő préselt műszál

100 % poliészter szálal lap, fehér színű, hő kötéses, kémiai kötőanyag és gyantamentes, alacsony olvadásponttal rendelkező, 170 Celsius fokig hőálló hangszigetelő. Felhasználható különféle alkalmazási területeken hő, és hangszigetelésre egyaránt. Alkalmazható fém- és műanyag lemezre, gép- és eszközburkolatra stb. A termék környezetbarát, allergénmentes (a poliészter szálak belső szerkezete miatt), valamint újrahasznosítható. A termék az UNI 9177 (1987) norma alapján tűzállóság szempontjából a 1 Osztályba sorolható; További besorolása a 2001. Decembri B. függelék SS UNI E 10.02.977.3 szabvány alapján: 1A Osztály. Füst osztály alapján az NF F 16-101 (1988) szerint az F ZERO Osztályba került besorolásra. A termék hátlapja 1-2 cm-es közönként 1 cm széles, forró olvasztásos technikával ellátott ragasztó csíkokkal van ellátva, melyen szilikonos polietilén védőfilm található az anyag teljes felületén.

Felhasználási terület:

A termék elsősorban gépek belső burkolásához, berendezések béleléséhez, valamint személygépkocsik, kisteherautók, haszongépjárművek szigeteléséhez ajánlott. Kizárólag beltéri felhasználásra alkalmas, mert a környezeti elemekkel szemben kevésbé ellenálló. Ne tegye ki a terméket szélsőséges időjárási tényezőknek! Csak beltéri használatra javasolt!

Összetevők:	100 % poliészter szál
Szín:	fehér
Vastagság:	2 cm (+/- 10%)
Változatok:	öntapadós felülettel
Tárolás:	száraz, hűvös helyen (+10°C - +25°C)
Kiszerezés:	150 x 100 x 2 cm / lap
Eltarthatóság:	24 hónap

Öntapadó réteggel ellátott termék esetén alkalmazási utasítás:

A ragasztandó felületnek mindig száraznak, tisztának és zsírmentesnek kell lennie. A tisztításhoz használjon benzint vagy etilalkoholt. Távolítsa el a polietilén védőfóliát a ragasztóról és nyomja a felületre. Minél nagyobb a nyomás, annál jobb lesz a tapadás. Használata +18°C alatt nem ajánlott. Szobahőmérsékleten tárolható. Óvja UV sugárzás ellen.

Minden technikai információ az elvégzett kísérletek, a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével történt. Különböző technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi adatok és ajánlások eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni az adott körülményekhez. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő teszteket a termék alkalmazása előtt a mindenkori követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket veszítik.