



Pyrmo Hungária Kft.
1181 Budapest, Üllői út 465.
www.dinitrolautohaz.hu



MILWAUKEE C18PCG 600A-201B akkus ragasztó- és tömítőanyag kinyomó pisztoly

Akkumulátoros kézi pisztoly egy komponensű 600 ml-es fóliás kiszerezésű anyagok kinyomására. Ipari, építőipari és autóiipari munkákhoz egyaránt alkalmazható. Használata könnyű, egyenletes feldolgozást tesz lehetővé, szakipari felhasználóknak ajánlott. A kinyomó pisztollyal a munka gyorsan, megbízhatóan és biztonságosan végezhető. Ergonomikus kialakítású. Mind kialakításában, mind biztonságtechnikailag megfelel a nemzetközi és európai szabványoknak.

Jellemzői:

- akár 4500 N nyomóerő
- túlterhelés elleni elektronikai védelem
- optimális teljesítmény
- szabályozható kinyomó sebesség (6 fokozat)
- állandó áramlás
- visszafolyás gátlás
- hosszú akkumulátor élettartam

A kinyomó pisztolyt szerszámtáskával együtt kínáljuk, a könnyű szállíthatóság érdekében. Garancia az alkatrészek és tartozékok kivételével internetes regisztráció esetén 3 év, az akkumulátorra 1 év.

Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0
Akkumulátor típusa	Li-ion
Feszültség (V)	18
Max. kinyomó erő	4500 N
Vibráció szint (m/s ²)	<2,5
Hangerő	kb. 79 dB
Hangnyomás	kb. 68 dB
Akkumulátor	1 db

Minden technikai információ a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével történt. Különböző technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi adatok és ajánlások eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni az adott körülményekhez. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő tesztek a termék alkalmazása előtt a mindenkori követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket veszítik.



Pyrmo Hungária Kft.
1181 Budapest, Üllői út 465.
www.dinitrolautohaz.hu



Kezelési útmutató:

Használat előtt az akkumulátor teljesen feltöltött állapotban legyen.

Figyelem! A biztonsági zárat az akkumulátor minden eltávolítása vagy csatlakoztatása előtt be kell kapcsolni. Csúsztassa vízszintesen az akkumulátort az eszköz talpazatára addig, amíg egy kattánós hang hallatszik.

Az akkumulátor eltávolítása: Nyomja be a kioldógombot és csúsztassa ki az erőforrást a szerszám talpazatából.

Biztonsági zár: Mindig válassza le az akkumulátort azelőtt, mielőtt be és kiszerezne a tartozékokat, beállítást, vagy karbantartást végez. Kapcsolja be a zárat, amikor az eszköz nincs használatban, vagy tárolás alatt van.

Biztonsági zár bekapcsolása: Tolja fel a kapcsolót, az eszköz nem működik lezárt pozícióban.

Biztonsági zár kikapcsolása: Tolja lefelé a kapcsolót.

Indítógomb: Nyomja be a gombot, ezzel indítja a készüléket. A készülék leállításához engedje el a gombot.

Figyelem! Az eszköz biztonsági kapcsolóval van ellátva, beindításhoz a kapcsolónak alsó állásban kell lennie.

A fordulatszám (sebesség) változtatása: Állítsa a tekerőgombot a megfelelő sebességre. Fordítsa a tekerőt az óramutató járásával ellentétes irányba, ha csökkenteni szeretné a fordulatot. Fordulatszám növeléshez az óramutató járásával megegyező irányba fordítsa a tekerőt.

Előtolás szabályozó fogantyú: Ha a készüléket nem használja, kapcsolja ki és vegye le az akkumulátort, valamint kapcsolja be a biztonsági zárat. Ne használja arra a fogantyút, hogy bármit ráakaszt, vagy rálógat, ez súlyosan károsíthatja a kinyomó pisztolyt. Ez a kallantyú arra való, hogy ha nem használja az eszközt annál fogva akassza fel egy biztonságos helyre.

Az előtoló szabályozó beállítása: Tartsa nyomva az előtoló szabályozó gombot és húzza, vagy nyomja a fogantyút a kívánt pozícióba. Ezt követően engedje el a gombot.

Minden technikai információ a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével történt. Különböző technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi adatok és ajánlások eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni az adott körülményekhez. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő tesztek a termék alkalmazása előtt a mindenkori követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket veszítik.



Pyrmo Hungária Kft.
1181 Budapest, Üllői út 465.
www.dinitrolautohaz.hu



Az anyag behelyezése: A kinyomó csőben visszamaradt anyag, ha az eszköz nincs használatban beszáradhat, ez balesetveszélyt idézhet elő a következő használatkor. A beszáradt anyag megrongálhatja az eszközt. A felesleges rátapadt/rászáradt anyagot kellő óvatossággal távolítsa el a készülékből. Vegye figyelembe a gyártó által javasolt patronok/tömítőanyagok használatát, és csak ezekkel az anyagokkal dolgozzon. Ügyeljen arra, hogy a behelyezett patron megfelelően legyen elhelyezve a készülékben.

Használja a biztonsági zárat az indítógomb biztosítására.

Akkumulátor töltése: Az akkumulátor biztonsági okokból gyárilag szándékosan alacsony töltöttségű, ezért annak feltöltéséről gondoskodni kell. Addig kell tölteni, amíg a feltöltöttséget jelző zöld led folyamatosan világítani kezd. Amikor a töltő áram alatt van piros led világít. Ha az akkut behelyezi a zöld lámpa villogni kezd, ez mutatja, hogy a töltés folyamatban van. A villogó piros led akku hibát jelez, ez lehet akkor, ha az akku hideg/meleg vagy hibás. Válassza le a hálózati töltőről és várjon 30 percet mielőtt újra tölteni kezdené.

ELSŐ ALKALOMMAL AZ AKKU NEM TÖLTŐDIK FEL TELJESEN, A TELJES KAPACITÁSÁT AZ ELEM TÖBB TÖLTÉS ALATT ÉRI EL.

Minden technikai információ a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével történt. Különböző technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi adatok és ajánlások eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni az adott körülményekhez. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő tesztek a termék alkalmazása előtt a mindenkori követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket veszítik.