



Pyrimo Hungária Kft.
1181 Budapest, Üllői út 465.
www.dinitrolautohaz.hu



Ultapoint™



Ömlesztett, alacsony és közepes viszkozitású anyagok feldolgozására alkalmas mechanikus kinyomó pisztoly. Ipari, építőipari és autóiipari munkákhoz egyaránt alkalmazható. Profi és hobby célokra egyaránt alkalmas. Tartozéka 2 db kinyomó csőr (fekete-tégla, szürke-csempe fugázásra).

- nagy teherbírású
- a fogantyú epoxy bevonatú alumínium
- a henger eloxált alumínium
- nagy mennyiségű anyag kinyomása
- könnyen tölthető
- habarcshoz, fugázáshoz kiváló
- gyors, tiszta megoldás
- az anyag sűrűségéhez állítható dugattyú
- a gumidugattyúk között acélerősítés
- tartozékok és alkatrészek utánrendelhetőek

Technikai adatok:

Áttétel:	12:1
Maximális tolóerő:	2,5 kN
Kinyomható kiszerezések:	ömlesztett anyagok
Az anyag viszkozitása:	alacsony / közepes
Úrtartalom:	800 ml
Súly:	1,21 kg

Minden technikai információ a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével történt. Különböző technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi adatok és ajánlások eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni az adott körülményekhez. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő tesztek a termék alkalmazása előtt a mindenkori követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket veszítik.



Pyrho Hungária Kft.
1181 Budapest, Üllői út 465.
www.dinitrolautohaz.hu



Használati utasítás:

Ajánlott keverési arány: 1 rész cement, ½ rész oltott mész, 5 rész rostált homok. (Ne használjon kvarchomokot, vagy kavicsot.) A jó keverési arány nagyon fontos. Keverje az anyagot, míg sima, vajas keveréket kap, csomók nélkül. Ha több vizet tesz a keverékbe, nem helyettesíti a jó keverést.

A pisztoly megtöltése: Nyomja be a rögzítő lemezt és húzza hátra a T-markolatot, amíg a dugattyú ki nem jön a csőből, ezután távolítsa el a csövet. Ha a dugattyú tapad, az azért lehet, mert kiszáradt öntsön egy kis vizet a csőbe.

Csatlakoztassa a nyomófejet: a szürkét a csempe fugázásához, a feketét a vastagabb hézagok, téglá vagy kőburkolatok fugázásához és habarccsal való feltöltéséhez. A habarcs túl durva ahhoz, hogy keresztüljőjön a szürke nyomófejen, ha ezzel kíván dolgozni nagyobbítsa a nyílást. Töltse tele a csövet és tegye a vázba. Nyomkodja a ravaszt, amíg a dugattyú a masszához nem ér. A pisztoly használatra kész.

Az anyag kinyomása: Az Ultrapoint fugázó pisztoly úgy működik, mint egy hagyományos kinyomó pisztoly. Folyamatosan húzza a ravaszt, nem igényel nagy erőfeszítést. Ha a pisztoly akad, ne erőltesse. Húzza vissza a rudat és ürítse ki a hengert. Ha az anyag nem jön ki megfelelően, a következő okok lehetségesek:

- nem elég híg a keverék
- kvarchomok, vagy kavics van az anyagban
- a kinyomó fej túl szűk

A dugattyú beállítása: Az anya szorosabbra csavarásával a gumi jobban illeszkedik a henger falához. Hígabb anyagnál szorítson az anyán, sűrűbb anyagnál lazítson.

Karbantartás: Használat után azonnal mossa tisztára a pisztolyt. A megbízható és hatékony teljesítmény érdekében olajozza meg a mozgó alkatrészeket.

Minden technikai információ a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével történt. Különböző technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi adatok és ajánlások eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni az adott körülményekhez. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő tesztek a termék alkalmazása előtt a mindenkori követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket veszítik.