

DINITROL 452 SPRAY



A DINITROL 452 spray gyors száradású, gumi és oldószer bázisú ragasztó spray. Különösen alkalmas karton, filc, papír, habszivacs, nem lágy műanyag fólia, autó tetőkárpit, stb. ragasztására, de fa és fém ragasztására is kiváló. Használható az autóiparban, javító szektorban, a háztartásban és egyéb hobbi tevékenységekhez.

Alkalmazás:

A szobahőmérsékleten lévő szóró flakont (16-20°C) használat előtt jól rázza fel. A golyó fellazulása után még 2 percig rázza.

1. A ragasztandó felületeket fújja be az anyaggal, kb. 3 perc várakozás után illessze össze a részeket.
2. Porózus, vagy nedvszívó anyagok ragasztása esetén az egyik ragasztandó felületet fújja be és azonnal ragassza össze a felületeket, vagy:
3. Porózus, vagy nedvszívó felületet vékonyan fújja be DINITROL 460 spray-vel és hagyja megszáradni. Száradás után fújja újra a felületet és 3-4 perc várakozás után illessze össze a részeket.

Annak érdekében, hogy elkerülje a szórófej elzáródását, használat után fordítsa a flakont fejjel lefelé, és fújja ki a hajtógázt egy rövid ideig (1-2 mp).

Műszaki adatok:

Szín:	áttetsző, világos sárga
Sűrűség:	0,705 g/cm ³
Lobbanáspont:	<-20 °C
Szilárdanyag tartalom:	~ 13%
Hőállóság:	+80°C, rövid ideig +100°C
Tárolás, felhasználás:	száraz, hűvös helyen (+5 és +25°C között)
Kiszerelés:	400 ml spray
Eltarthatóság:	24 hónap
Veszélyt jelző piktogramok:	GHS02, GHS07, GHS09

A flakont óvja közvetlen napsugárzástól és hőtől.

Egészségi és biztonsági adatok találhatóak a termék biztonsági adatlapján és címkéjén.

Minden technikai információ az elvégzett kísérletek, a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével történt. Különböző technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi adatok és ajánlások eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni az adott körülményekhez. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő teszteket a termék alkalmazása előtt a mindenkor követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket veszítik.