

## Duplomont 930F kétoldalú ragasztószalag

### Jellemzői:

Kétoldalas akril bázisú ragasztószalag díszlécek (PVC, PUR, EPDM), fémlécek és emblémák felragasztására. Ajánljuk lökhárítók, tetőszegélyek, homlokzati és hátsó ütközők, szegély- és dekorcsíkok, spoilerok felszerelésére. A szalag rögzít, tömít, hangszigetel és megakadályozza a nedvesség behatolását a karosszérián.

### Alkalmazás:

A legkedvezőbb ragasztási hőmérséklet: +18 és +35 °C közötti. Alacsonyabb hőmérsékleten a kezdeti kötési szilárdság csökken. A szalagnak a felületre történő erősebb rányomása és a ragasztószalag felhasználás előtti felmelegítése (kb. +40 °C-ra) garantáltan növeli a kezdeti kötésszilárdságot. Hőlégfúvó pisztoly használata javasolt.

A ragasztandó felület tiszta, száraz, por-, zsír-, olaj- és oldószer mentes legyen.

A ragasztást olyan módon végezzük, hogy a szalagot ne feszítsük, ne nyújtsuk meg. Bármely szakító és húzóerő átterjedhet a teljes ragasztási felületre.

### Tárolás:

A ragasztószalag tárolása +15 és +25 °C közötti hőmérsékleten, 60-70 %-os relatív páratartalom mellett történjen, lehetőleg vízszintes helyzetben. Amennyiben fűtetlen, hideg helyen tárolja a felhasználás előtt 24 órával helyezze szobahőmérsékletre.

### Műszaki adatok:

<b>Szín:</b>	zárt oldal sárga védőfólia, nyitott oldal fekete
<b>Vastagság:</b>	1 mm PE hab
<b>Szakító szilárdság 2-23 °C :</b>	80 N/625 mm <sup>2</sup>
<b>Lehúzó szilárdság:</b>	22 N/25 mm <sup>2</sup>
<b>Ragasztási hőmérséklet:</b>	+18 – +35 °C
<b>Eltávolíthatóság:</b>	mechanikusan és oldószerrel
<b>Hőállóság:</b>	-40 °C-tól +125 °C-ig
<b>Tárolás:</b>	+15 és +25 °C között, vízszintes helyzetben
<b>Kiszerezés:</b>	6mm x 10m, 9mm x 10m, 12mm x 10m, 19mm x 10 m

Minden technikai információ az elvégzett kísérletek, a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével történt. Különböző technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi adatok és ajánlások eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni az adott körülményekhez. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő tesztek a termék alkalmazása előtt a mindenkori követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket veszítik