



Technikai adatlap Q-Bond® pillanatragasztó

2016.06.30.

Tulajdonságok:

Gyors kötésű, ultra erős ragasztó és egyben kiváló kitöltő/javító anyag. Törések, repedések és egyéb sérülések gyors javítására ajánlott. A 2 lépcsős rendszerrel (szürke vagy fekete por + ragasztó) egyedülálló töltő képességű és kiváló erősségű kötés hozható létre. A Q-Bond® repedések, lyukak, vagy rések javításához tökéletes megoldást kínál. Radiátorok, lapok, lökhárítók, patentok, kilyukadt tartályok és más egyéb elemek javíthatók úgy, hogy azok visszanyerjék eredeti formájukat. Ezek a javítások pár másodperc alatt elvégezhetők. A ragasztó külön pillanatragasztóként működik. 180 °C –ig hőálló, benzin- és olajálló.

A csomag tartalma: 2 db pillanatragasztó 10 ml
1 db fekete kitöltő por 20 gr
1 db szürke kitöltő por 20 gr

Felhasználás:

A Q-Bond® tökéletes fa, alumínium, porcelán, kerámia, üveg, gumi, kemény PVC, és számos anyag, kivéve PP és PE ragasztásához. Alkalmazása minden olyan területen javasolt, ahol a gyors száradás és a kiváló tapadás követelmény, ilyenek lehetnek például az autójavító műhelyek, a repülőgépipar, és más ipari szegmensek egyaránt. Ragasztásnál cseppentse a ragasztót a felületre, majd nyomja össze. Kitöltésnél szórja a port a lyukba, majd cseppentse rá a ragasztót. A *fe fekete por + ragasztó kombinációja* műanyag részekhez, a *szürke por + ragasztó kombinációja* alumínium és más fémszerkezetekhez használható. Másodpercek alatt kemény csiszolható felületet képez. Nagyobb lyuk kitöltéséhez a felület alá helyezzen egy PP vagy PE lapot a munka megkezdése előtt. A műveletet több rétegben végezze. Erősebb hatás érhető el, ha a ragasztandó felületet V alakúra csiszolja.

Figyelem: A porok és a ragasztó nem keverhető, a gyors kémiai reakció végett. Amint érintkeznek egymással, azonnal megköt.

Veszély: Cianoakrilát tartalmú készítmény. Néhány másodperc alatt a bőrre és a szembe ragad. Ne húzza szét az összeragadt bőrfelületet. Az összeragadt felületre helyezzen meleg vizes tampont. Finoman, tompa eszköz segítségével válassza szét, majd meleg, szappanos vízben áztassa. A cianoakrilát megszilárdulása során hő szabadul fel. Előfordulhat, hogy égési sérülést okoz. Az égést a ragasztó eltávolítása után a szokásos módon kell kezelni.

Gyermekektől elzárva tartandó.

Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzését.

Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

Minden technikai információ az elvégzett kísérletek, a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével történt. Különböző technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi adatok és ajánlások eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni az adott körülményekhez. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő teszteket a termék alkalmazása előtt a mindenkori követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket veszítik.



Technikai adatlap Q-Bond® pillanatragasztó

2016.06.30.

Technikai adatok:

Forma:	Folyékony
Szín:	Színtelen
Szag:	Erős, irritatív
Olvadáspont:	Meghatározatlan
Kezdeti forráspont.	~ 150°C
Lobbanáspont:	> 82°C
Robbanásveszély:	A termék nem robbanásveszélyes.
Oldhatóság - víz:	Polimerizálódik.
Oldhatóság - Aceton:	Oldható
Gőznyomás (24 °C):	<0.2 mm
Sűrűség:	1,05 g/cm ³

Figyelmeztetés: Kerülje a bőrrel való érintkezést és a szembe jutás lehetőségét.

Az edényt és a hulladékot a hatósági előírásoknak megfelelően kell kezelni.

Minden technikai információ az elvégzett kísérletek, a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével történt. Különböző technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi adatok és ajánlások eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni az adott körülményekhez. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő tesztek a termék alkalmazása előtt a mindenkori követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket veszítik.