Pyrmo Hungária Kft.
1181 Budapest, Üllői út 465.
www.dinitrolautohaz.hu

ULTRAFLOW BULK 1000 ML

Közepes és magas viszkozitású ömlesztett anyagok feldolgozására alkalmas kézi kinyomó pisztoly. Ipari, építőipari és autóipari munkákhoz egyaránt alkalmazható. Eloxált alumínium cső, nagy teherbírású öntött alumínium fogantyú és ívelt akasztó szolgálja a kényelmes használatot és tárolást. Az élettartamot növeli az acél és bőr kombinációjú dugattyú. Könnyen kezelhető, professzionális, ipari használatra is ajánlott.

- fém hüvely, mely növeli a szerszám élettartamát
- erős nyomórúd
- nagy teljesítmény
- könnyű kezelhetőség
- tartozékok és alkatrészek utánrendelhetőek

Technikai adatok:

Nyomóerő:	4,5 kN (HP változat)
Áttétel:	25:1
Az anyag viszkozitása:	közepes és magas
Űrtartalom:	1 liter
Súly:	1310 g

MADE IN USA

Minden technikai információ a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével történt. Különböző technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi adatok és ajánlások eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni az adott körülményekhez. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő teszteket a termék alkalmazása előtt a mindenkori követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket vesztik.

Pyrmo Hungária Kft.
1181 Budapest, Üllői út 465.
www.dinitrolautohaz.hu

Használati utasítás:

1. A kinyomni kívánt masszát töltse bele a hengerbe.
2. Csavarja fel a zárókupakot a megfelelő fúvókával.
3. Az Ultraflow Bulk fugázó pisztoly úgy működik, mint egy hagyományos kinyomó pisztoly. Folyamatosan húzza a ravaszt, nem igényel nagy erőfeszítést. Ha a pisztoly akad, ne erőltesse. Húzza vissza a rudat és ürítse ki a hengert.
4. Használat után azonnal mossa tisztára a pisztolyt az anyagnak megfelelő oldószerrel. A megbízható és hatékony teljesítmény érdekében olajozza meg a mozgó alkatrészeket.

Minden technikai információ a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével történt. Különböző technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi adatok és ajánlások eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni az adott körülményekhez. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő teszteket a termék alkalmazása előtt a mindenkori követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket vesztik.