

Levegős pisztoly szórható tömítőhöz VSP 64 (9053)



Jellemzői:

A VSP 64 (9053) levegős kinyomó pisztoly 310/320 ml-es műanyag, vagy alumínium tubusos, egy komponensű tömítőanyagok feldolgozásához alkalmas. Mind a hagyományos, mind a szórható tömítők feldolgozásához kiváló. Ipari, építőipari és autóipari munkákhoz egyaránt alkalmazható. Használata könnyű, egyenletes feldolgozást tesz lehetővé. Segítségével különféle felületek hozhatók létre, szinte gyári minőségben.

- alacsony és közepes viszkozitású anyagokhoz
- multi funkció: hagyományos és szórható tömítőkhöz egyaránt
- szabályozóval az áramlási sebesség választható
- az anyag egyenletesen áramlik
- tartozékok és alkatrészek utánrendelhetők

Technikai adatok:

Nyomás:	2-6 bar
Optimális nyomás:	4 bar
Max. nyomás:	8 bar
Kinyomható kiegészítések:	tubus: 310 ml szórható tömítő: 310 ml tubus
Az anyag viszkozitása:	alacsony és közepes

Előkészítés:

- A szórófej és a szórósapka mindig legyen szabad.
- Ellenőrizze a nyomást a levegőkompresszorban és állítsa be, ha szükséges.
- A kompresszor optimális munkájához tiszta és száraz levegő szükséges.

Minden technikai információ az elvégzett kísérletek, a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével történt. Különböző technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi adatok és ajánlások eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni az adott körülményekhez. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő tesztek a termék alkalmazása előtt a mindenkor követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket veszítik.

Levegős pisztoly szórható tömítőhöz VSP 64 (9053)

Alkalmazás:

- Csavarja le a csövet.
- Szúrja, vagy vágja ki a tubus tetejét.
- Távolítsa el az alul található felnyitható lemezt.
- Csavarja a tubust a tubustartóba.
- Csavarja a csövet a helyére.
- Zárja be a szabályozócsavart.
- Csatlakoztassa a készüléket a sűrített levegős kompresszorhoz.
- Ha meghúzza a ravaszt, az anyag a fúvókából jön ki.
- A szabályozócsavar lazításával több levegő biztosítja az anyag szórását.
- Ha csak kinyomásra akarja használni a pisztolyt a szabályozócsavart teljesen zárja le.
- Fújáshoz nyitva kell hagyni a szabályozó csavart, ezzel és a fúvókával lehet beállítani a szórás „vastagságát”, valamint a kívánt struktúrát.
- Folyamatosan nyomja a betöltött tubusból az anyagot, mert az anyag megkeményedik a beszívárgott levegő és a páratartalom hatására.
- A készülék használatához védőszemüveg javasolt.

Tisztítás:

- A levegős csatlakozót a készülék szerelésekor, töltésekor és a munka végeztével mindig húzza le.
- Minden használat után tisztítsa meg a pisztolyt. A problémamentes működés érdekében, minden használat után le kell törölni a tömítőanyag maradékot, és oldószerrel meg kell tisztítani a berendezést.
(Ne merítse a készüléket oldószerbe!)

Lehetséges hibák:

- A szelepníylás beragadt, nem zár:
Tegyen olajat a szelepníylásba vagy a pisztoly levegőníylásába. Többször nyomja meg a ravaszt.
- A pisztoly nem fúj folyamatosan:
Távolítsa el a megkeményedett anyagot a pisztoly fúvókájából és a kinyomni kívánt termék fúvókájából is.
- Ellenőrizze, hogy az O-gyűrű sérült-e, mert ha sérült, akkor a levegő bejuthat a tubusba.

Minden technikai információ az elvégzett kísérletek, a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével történt. Különböző technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi adatok és ajánlások eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni az adott körülményekhez. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő teszteket a termék alkalmazása előtt a mindenkor követeleményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket veszítik.