Technikai adatlap
2013.10.09.
FB 5-021 F02 Rev. 1

DINITROL 353

Multi 2020 zsír spray teflon tartalommal

Jellemzői:

A Dinitrol 353 zsírspray polimerek szintézise, nagy nyomás és súrlódásálló tulajdonságú. A Dinitrol 353 nem mérgező és nem tartalmaz fémsókat. Ellenáll a vízpermetnek, ideális kenőanyaga a mozgó elemeknek, amelyek nyirkosságnak, akár közvetlen víznek vannak kitéve. Ellenáll nagy nyomásnak, magas penetrációs képességű.

Felhasználási terület:

A Dinitrol 353 kenőanyagként használható láncok kenésére az élelmiszer-, a jármű- és az építőiparban, valamint papírgyártási üzemekben is.

Alkalmazás:

A szobahőmérsékleten lévő szóró flakont (16-20ºC) használat előtt jól rázza fel. A golyó fellazulása után még 2 percig rázza. Szórja az anyagot a felületre. Annak érdekében, hogy elkerülje a szórófej elzáródását, használat után fordítsa a flakont fejjel lefelé, és fújja ki a hajtógázt egy rövid ideig (1-2 mp).

Az anyag dobozát óvni kell a közvetlen napsütéstől, hőtől.

Műszaki adatok:

Szín:	sárgás-áttetsző
Sűrűség:	0,66 g/cm^3
Hajtógáz:	propán / bután
Ellenállóság:	gyenge savak és lúgok
Ajánlott nedves rétegvastagság:	200 µm
Hőmérsékleti tűrő képesség:	-30ºC-tól +200ºC
Tárolhatóság:	hűvös, száraz helyen
Kiszerelés:	500 ml spray
Eltarthatóság:	24 hónap
Veszélyességi besorolás:	Fokozottan tűzveszélyes

Egészségi és biztonsági adatok találhatók a termék biztonságtechnikai adatlapján és címkéjén.

Minden technikai információ az elvégzett kísérletek, a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével történt. Különböző technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi adatok és ajánlások eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni az adott körülményekhez. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő teszteket a termék alkalmazása előtt a mindenkori követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket vesztik.