

DINITROL 4010

Motorvédő lakkspray

Jellemzői:

A Dinitrol 4010 egy hőálló korrózióvédő bevonat, amely alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:

- Gyorsan szárad
- Száradás után kemény, színtelen, fényes filmet képez
- A gumit és műanyagot nem támadja meg
- Nincs hatással a fényezésre
- Hőálló (200 °C-ig)

Felhasználási terület:

A Dinitrol 4010 motorok, motoralkatrészek és egyéb hőnek kitett alkatrészek korrózióvédelmére ajánlott. Kipufogócsont kezelésére nem ajánlott!

Alkalmazás:

Tiszta, száraz, por- és zsírmentes felületre használja. A szobahőmérsékleten lévő szóró flakont (16-20°C) használat előtt jól fel kell rázni. A golyó fellazulása után még 2 percig rázza. Kb. 25-30 cm távolságról, kereszt irányban szórja az anyagot a kezelendő felületre 2-3 rétegben. Annak érdekében, hogy elkerülje a szórófej elzáródását, használat után fordítsa a flakont fejjel lefelé, és fújja ki a hajtógázt egy rövid ideig (1-2 mp). Hagyja az anyagot szobahőmérsékleten megszáradni.

DINITROL 4010

Motorvédő lakkspray

Műszaki adatok:

Bázis:	gyanta/viasz keverék
Szín:	sárgásbarna áttetsző
Film típusa:	kemény, áttetsző
Sűrűség (20°C):	0,86 ± 0,02 g/ml
Lobbanáspont:	< -20 °C
Hajtógáz:	propán/bután
Ajánlott nedves rétegvastagság:	200 µ
Ajánlott száraz rétegvastagság:	30 – 40 µ
Hőállóság:	>200 °C
Felhasználás/flakon:	2,5 – 3 m ²
Tárolás:	hűvös, száraz helyen (+5 és +25°C között)
Kiszerelés:	500 ml spray
Eltarthatóság:	24 hónap
Veszélyességi besorolás:	R12 Fokozottan tűzveszélyes

Egészségi és biztonsági adatok találhatóak a termék biztonságtechnikai adatlapján és címkéjén.

Minden technikai információ az elvégzett kísérletek, a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével történt. Különböző technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi adatok és ajánlások eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni az adott körülményekhez. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő teszteket a termék alkalmazása előtt a mindenkor követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket veszítik.