

DINITROL SIM DEVELOPER SPRAY



A DINITROL SIM szivárgás/repedés kereső rendszer előhívója egy titán-oxid szuszpenzió, melyet a tisztítás, zsírtalanítás, valamint a piros színű jelző használata után kell alkalmazni a felületen. Amennyiben repedés van a felületen, a jelző beszivárgása után az előhívó megmutatja a repedés pontos helyét.

Felhasználási terület:

A DINITROL SIM DEVELOPER SPRAY a DINITROL SIM szivárgás/repedés kereső rendszerben a harmadik lépés. Használható minden típusú fémhez, üveghez, kerámiához és a legtöbb típusú műanyaghoz. Használja a DINITROL SIM sorozat mindhárom összetevőjét a szivárgás, repedés helyének meghatározásához.

Alkalmazás:

A szobahőmérsékleten lévő szóró flakont (16-20°C) használat előtt jól rázza fel. A golyó fellazulása után még 2 percig rázza. Szórja az anyagot a felületre. Annak érdekében, hogy elkerülje a szórófej elzáródását, használat után fordítsa a flakont fejjel lefelé, és fújja ki a hajtógázt egy rövid ideig (1-2 mp).

Az anyag dobozát óvni kell a közvetlen napsütéstől, hőtől.

Műszaki adatok:

Szín:	fehér / tejszerű
Sűrűség:	950 kg/m ³
Ajánlott nedves rétegvastagság:	nem meghatározott
Lobbanáspont (hatóanyag):	>50°C
Lobbanáspont (spray):	>0°C
Hajtógáz:	propán/bután
Tárolás:	száraz, hűvös helyen (+10°C - +25°C)
Kiszerezés:	400 ml-es flakon
Eltarthatóság:	24 hónap
Veszélyt jelző piktogramok:	GHS02, GHS07

Egészségi és biztonsági adatok találhatóak a termék biztonságtechnikai adatlapján és címkéjén.

Minden adat és javaslat a laboratóriumunk által végzett gondos tesztek, valamint a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok eredménye. Csak ajánlásnak tekinthetők. Az adatokat jóhiszeműen adjuk. Tekintettel azonban a lehetséges alkalmazások és munkamódszerek sokféleségére, nem áll módunkban semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget vállalni a termékeink nem rendeltetésszerű használatából eredően. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő teszteket a termék alkalmazása előtt a mindenkorai követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát fenntartjuk. Ezzel a műszaki-technikai információval az előző verziók érvényüket veszítik.