

## DINITROL 820 SPRAY

---



A DINITROL 820 spray javított, vagy sérült műanyag felületek struktúrájának visszaállítására, megújítására használható (pl. lökhárító, spoiler). A szórási távolságtól függően finomabb, vagy durvább struktúrájú felületet érhető el. A DINITROL 820 spray kiválóan tapad szinte minden műanyag felületre. Teljes átszáradás után festhető. A DINITROL 820 spray-vel kezelt műanyag felület száradás után a DINITROL 8020 akril spray-vel (fekete, vagy antracitszürke) átfújva visszakapja a szinte teljesen újszerű állapotát. Használható az autópárbán, sporteszközökhöz, a háztartásban és egyéb hobbi tevékenységekhez.

- Műanyag felület struktúrájának visszaállítása
- Kiváló tapadás szinte minden műanyag felületre
- Száradás után festhető
- Könnyű felhasználhatóság

### Alkalmazás:

A szobahőmérsékleten lévő szóró flakont (16-20°C) használat előtt jól fel kell rázni. A golyó fellazulása után még 2 percig rázza. A kezelendő felület minden esetben száraz, por-, zsír- és olajmentes legyen. A viaszt, szilikont, olajat teljesen el kell távolítani. Annak érdekében, hogy a műanyag felület megőrizze eredeti szerkezetét, ne csiszolja le, mielőtt használja a készítményt. Kb. 20-30 cm távolságról, egyenletesen, kereszt irányban szórja az anyagot. Kisebb felületre szórható körkörös mozdulattal. A kezelt felület kb. 30 perc múlva lesz érintés biztos, amely függ a hőmérséklettől, a páratartalomtól és a rétegvastagságtól. Teljes átszáradás után festhető. A felület nedvszívó képességétől függően, egy második szórás is szükséges lehet, miután az első megszáradt.

Annak érdekében, hogy elkerülje a szórófej elzáródását, használat után fordítsa a flakont fejjel lefelé, és fújja ki a hajtógázt egy rövid ideig (1-2 mp).

## DINITROL 820 SPRAY



### Műszaki adatok:

Forma:	aeroszol
Bázis:	alkid gyanta - műanyag
Szín:	fekete
Sűrűség (20 °C):	0,792 g/ml
Száradási idő (20°C):	~ 30 perc / 50 µ
Lobbanáspont:	< 0 °C
Hőmérséklet stabilitás:	> 80 °C
Hajtógáz:	propán / bután
Kiadósság:	~ 1 m <sup>2</sup> / spray / 50 µ
Tárolás:	száraz, hűvös helyen
Eltarthatóság:	24 hónap
Kiszerezés:	400 ml spray
Veszélyt jelző piktogramok:	GHS02, GHS07

Egészségi és biztonsági adatok találhatóak a termék biztonsági adatlapján és címkéjén.

Minden technikai információ az elvégzett kísérletek, a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével történt. Különböző technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi adatok és ajánlások eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni az adott körülményekhez. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő teszteket a termék alkalmazása előtt a mindenkori követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket veszítik.